

Datenblatt

Artikelnummer: 75.450.0114.3

Einspeisemodul FCS 16 5 SA SAM63G

Einspeisemodul für Flachleitung PODIS CON 5G16 Anschluss über Rundleitung; M63-Kabelverschraubung; 5-polig; Leistungsangaben nach IEC 100 A; 690 V; 6kV/3; Leistungsangaben nach UL 61 A; 600 V; Schutzart IP65; Schraubklemmen max. 70 mm² ein-/feindrähtig; max. Leitungsdurchmesser 44 mm; Gehäuse grau; Montageposition beliebig; Außenmaße L x B x H 300 x 145 x 100 mm



Artikelnummer	75.450.0114.3
EAN	4049088483929
Bestelleinheit	1

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Farbe	lichtgrau
Schutzart (IP)	IP65
Bemessungsquerschnitt Energiebus	16 mm ²
Betriebstemperatur min.	-25 °C
Betriebstemperatur max.	55 °C
Lagertemperatur / Transport min.	-40 °C
Lagertemperatur / Transport max.	70 °C

Technische Daten

Bemessungsspannung	690 V
Bemessungsbetriebsspannung Hilfsenergie	48 V
Polzahl	5
Anzahl der Klemmstellen je Pol	1
Anschlussart 1	Schraubanschluss
Anschlussart 2	Schraubanschluss
Montageart	Aufbau
Spannungsart der Versorgungsspannung	AC/DC
Kabeldurchmesser min.	34 mm
Kabeldurchmesser max.	44 mm

Abmessungen

Länge	300 mm
-------	--------

Baubreite	170 mm
Bauhöhe	120 mm

Klassifikation

ECLASS 11	27142409
ECLASS 8.1	27142409
ETIM 7.0	EC000214
ETIM 6.0	EC000214
ETIM 5.0	EC000214
ETIM 4.0	EC000214
ETIM 3.0	EC000214

Produktcompliance

RoHS Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahmen
ROHS Ausnahmen	III-6(c)
REACH-SVHC Konformitätsstatus	Deklarationspflichtig
REACH-SVHC Substanzen	Lead
REACH-SVHC CAS-Nummern	7439-92-1